"U" LATI DISUGUALI UNI 7344



Dimensioni	Spessore in mm					
	1,5	2	3	4	5	6
BxA	Peso Kg/m					
8x15	0,39					
15x10	0,35					
20x10	0,41	0,54				
25x12	0,52	0,68				
30x15	0,64	0,85				
30x20	0,77	1,00	1,43			
35x17	0,75	0,99				
35x20	0,83	1,08	1,53			
40x20	0,89	1,16	1,67			
40x30	1,12	1,47	2,14			
50x20	1,00	1,33	1,96			
50x25		1,47	2,14			
50x30		1,64	2,43	3,18		
50x40		1,94	2,85	3,70		
60x30		1,87	2,61	3,39	4,12	
60x40		2,10	3,08	4,01	4,90	
70x35		2,10	3,08	4,01	4,90	
70x45		2,41	3,58	4,73	5,84	
80x40		2,41	3,58	4,73	5,84	
80x50		2,73	4,02	5,27	6,47	
100x50		3,04	4,50	5,90	7,26	8,57
120x60			5,44	7,15	8,83	10,45
140x60			5,91	7,78	9,61	11,40
160x50			5,95	7,80	9,60	11,32
160x65			6,55	8,61	10,00	12,80

"U" LATI UGUALI UNI 7344



Dimensioni	Spessore in mm					
	1,5	2	3	4	5	6
AxBxA	Peso Kg/m					
10x10x10	0,29					
15x15x15	0,47	0,59				
20x20x20	0,65	0,83				
25x25x25	0,83	1,07	1,49			
30x30x30	1,00	1,31	1,87			
35x35x35	1,19	1,55	2,23			
40x40x40	1,37	1,79	2,59	3,33		
45x45x45		2,07	2,95	3,81		
50x50x50		2,28	3,31	4,29	5,40	
60x60x60			4,04	5,25	6,56	
80x80x80			5,48	7,11	8,89	
100x100x100			6,92	9,01	11,26	13,30



ANGOLARI LATI UGUALI UNI 7344



Dimensioni	Spessore in mm						
	1,5	2	3	4	5	6	7
BxA	Peso Kg/m						
15x15	0,31	0,40					
20x20	0,43	0,56					
25x25	0,55	0,72	1,03				
30x30	0,67	0,88	1,25				
40x40		1,20	1,75	2,30			
50x50			2,20	2,95	3,65		
60x60			2,70	3,50	4,40	5,22	
80x80			3,65	4,76	6,75	7,16	
100x100			4,60	6,00	7,45	8,85	10,22

ANGOLARI LATI DISUGUALI UNI 7344



Dimensioni	Spessore in mm							
	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7
AxB	Peso Kg/m							
20x10	0,33							
25x12	0,42	0,55						
30x15	0,51	0,66	0,83	0,99				
30x20		0,75	0,93	1,10				
35x20		0,83	1,03	1,22				
40x20		0,94	1,14	1,34				
40x25		0,99	1,22	1,46				
40x30		1,06	1,32	1,56				
45x20		0,99	1,22	1,46				
50x25		1,14	1,42	1,70				
50x30		1,22	1,52	1,81				
60x30			1,72	2,04				
60x40				2,28	3,01			
80x30				2,52	3,33			
80x40				2,75	3,64			
100x40				3,22	4,27			
100x50				3,40	4,46	5,50		

MONOROTAIE



Codice	Dimensioni AxH	Spessore mm	Peso Kg/ml.	Materiale
MR3	34 x 30	2	1,774	Nero o zincato
MR2	42 x 56	2,5	3,180	
MR1	58 x 66	3	5,000	

FERMAVETRO A SCATTO A FREDDO E ZINCATO



Dimensioni AxH	Spessore mm	Peso Kg/ml.	Materiale
10 x 10	0,8	0,19	A freddo zincato
12 x 12	0,8	0,23	

GUIDA INFERIORE PER PORTONI



Dimensioni				Spessore mm	Area cm²	Peso Kg/ml.
h	B	C	D			
40	38	20	10	3	4,35	3,41

ARCARECCIO A GOLE RIENTRATE (TIPO FIAT) UNI EN 10162:2006



Dimensioni				Peso teorico	Carico massimo in Kg riferito alle luci in metri (mat. S235JR)								
H	B	C	s	Kg/m	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
50	35	28	2	2,70	384	288	230	192	165	144	128	115	105
75	50	30	2,5	4,80	872	654	524	436	374	327	291	262	238
100	60	30	3	7,02	2008	1506	1205	1004	860	753	669	602	547
120	60	30	3	7,96	2604	1953	1562	1302	1116	976	868	781	710
150	80	43	3	10,56	4599	3449	2759	2299	1971	1724	1533	1379	1254



PROFILI OMEGA
UNI EN 10162:2006 ricavati da nastro



Dimensioni			Spessore					
B	H	C	1.50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
25	25	15	1,05	1,32	-	-	-	-
30	25	15	1,11	1,39	-	-	-	-
30	30	15	1,23	1,55	-	-	-	-
30	50	15	1,70	2,18	2,62	-	-	-
30	50	20	1,81	2,34	2,82	-	-	-
40	60	25	-	2,96	3,60	4,20	-	-
40	80	25	-	3,59	4,39	5,14	-	-
50	100	30	-	4,53	5,56	6,55	7,50	8,40
60	100	30	-	-	5,76	6,79	7,77	8,72
60	120	30	-	-	5,76	6,79	7,77	8,72
60	120	30	-	5,32	6,54	7,73	8,87	9,97
80	120	40	-	-	7,33	8,67	9,97	11,23
80	150	45	-	-	-	10,32	11,89	13,43